



## PRASA KRAWĘDZIOWA TRUMPF TRUBEND 7050

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zamawiający opinię: | Siemens Finance Sp. z o.o.<br>ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa |
| Numer zlecenia:     | 121/13/07/2026/Siemens Finance Pion Windykacji                 |
| Numer wewnętrzny:   | 8776                                                           |
| Nr fabryczny:       | B1703I0463                                                     |
| Autor opinii:       | Kamil Kałuża                                                   |

## CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu opinii dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot opinii znajduje się na terenie firmy Logiserv Group, pod adresem ul. Wyzwolenia 50, 59-730 Wykroty. Dokumentacja zdjęciowa zamieszczona w niniejszej opinii została wykonana przez specjalistę spółki I-H&S Polska, w dn. 10.06.2026 r.

Z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono aktualnych oględzin maszyny przez rzeczoznawcę, oszacowanie wykonano w trybie hipotetycznej opinii o wartości, przy założeniu hipotezy, że maszyna jest kompletna i sprawna, a udostępniona przez Władającego dokumentacja techniczna i zdjęciowa jest zgodna ze stanem faktycznym.

Opinia o wartości środka technicznego jest zgrubnym i wstępnym oszacowaniem jego wartości z uwzględnieniem tylko niektórych, wybranych i dostępnych bezpośrednio podczas opiniowania, atrybutów i informacji mających znaczenie dla wyniku. Opinia o wartości daje większe odchyłki wyniku niż oszacowanie wartości, jest obciążona większą niepewnością i nie może być utożsamiana z wyceną wartości.

## IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU OPINII

Przedmiotem opinii jest Trumpf TruBend 7050 – hydrauliczna prasa krawędziowa przeznaczona do gięcia arkuszy blachy. Maszyna zagina arkusz blachy w celu uzyskania odpowiedniej formy i kształtu. Blacha może być formowana w różny sposób, może być zginana, zginiata lub karbowana. Prasa znajduje zastosowanie w produkcji obudów, paneli, szaf sterowniczych oraz innych elementów z blach.

### Wizualizacja poglądowa prasy Trumpf TruBend 7050



## DANE IDENTYFIKACYJNE

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa:</b>               | Prasa krawędziowa                                                                                                                                                      |
| <b>Producent:</b>           | TRUMPF Maschinen Austria GmbH+Co.KG                                                                                                                                    |
| <b>Typ/model:</b>           | TruBend 7050                                                                                                                                                           |
| <b>Numer fabryczny:</b>     | B1703I0463                                                                                                                                                             |
| <b>Wskazania liczników:</b> | Maszyna włączona: 730 h<br>Czas pracy belki dociskowej: 13 h<br>Cykle belki dociskowej: 32447<br>Czas kompensacji ugięć: 4 h<br>Liczba ruchów kompensatora ugięć: 4184 |
| <b>Data produkcji:</b>      | 10-2022                                                                                                                                                                |



## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalna długość gięcia:</b>       | 1530 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Siła nacisku:</b>                    | 500 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Użytkowa wysokość montażowa:</b>     | 385 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Swobodny prześwit stojaka:</b>       | 1305 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wysokość robocza:</b>                | 1150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prędkości:</b>                       | Oś Y: 220 mm/s<br>Oś X: 1500 mm/s<br>Oś R: 750 mm/s<br>Oś Z: 2200 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dokładność pozycjonowania:</b>       | Oś Z: 0,02 mm<br>Oś Y: 0,002 mm<br>Oś X: 0,02 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Drogi przesuwu zakresu zderzaka:</b> | Długość skoku osi Y: 215 mm<br>Przesuw osi X: 240 mm<br>Maksymalny zakres zderzaka w osi X: 500 mm<br>Przesuw osi R: 153 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sterowanie:</b>                      | Touchpoint TruBend<br>Intel Core i5, 2.7 GHz, Dual Core processor;<br>Windows Embedded Standard 7; 21.5" TFT kolorowy wyświetlacz LED;<br>rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zasilanie:</b>                       | 3x400 V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Moc przyłączeniowa:</b>              | 9 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Przybliżone wymiary:</b>             | 2420 x 1805 x 2580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Masa własna:</b>                     | 5500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wypożazenie standardowe:</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Belka dociskowa</li><li>– Dynamiczny napęd elektromechaniczny</li><li>– System pomiaru osi Y z dynamiczną kompensacją odskoku</li><li>– Klimatyzacja szafy sterowniczej</li><li>– Bombierung sterowany CNC</li><li>– 6-osiowy system zderzaka tylnego (osie X1, X2, R1, R2, Z1/Z2)</li><li>– Przycisk nożny</li><li>– Szyna komunikacyjna</li><li>– Podnoszone drzwi z tyłu</li><li>– Optoelektroniczne urządzenie zabezpieczające</li><li>– Ręczne mocowanie narzędzi górnych TRUMPF</li><li>– Ręczne mocowanie narzędzi dolnych TRUMPF</li></ul> |
| <b>Wypożazenie dodatkowe:</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>– Komfortowy stół nakładczy (przedni)</li><li>– Przednie oświetlenie obszaru roboczego (LED)</li><li>– Tylnie oświetlenie obszaru roboczego (LED)</li><li>– Wsparcie w pozycji siedzącej i stojącej</li><li>– Półka na dokumenty, szuflada z urządzeniami pomiarowymi</li><li>– Automatyczne mocowanie narzędzi TRUMPF</li><li>– Bezprzewodowy czytnik kodów 2D</li></ul>                                                                                                                                                                            |

## STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Nie wykonywano oględzin technicznych przedmiotowej maszyny. Otrzymano dokumentację techniczną i zdjęciową maszyny, wykonaną przez specjalistę spółki I-H&S Polska, na podstawie której sporządzono poniższy opis.

Notatka technika I-H&S Polska:

1. Sprawdzono ogólny stan optyczny poszczególnych elementów maszyny - OK
2. Sprawdzono czystość we wnętrzu szaf i maszyny - OK
3. Sprawdzono komunikaty o alarmach - OK
4. Z powodu braku sprężonego powietrza nie było możliwości sprawdzenia funkcjonowania poszczególnych elementów maszyny.
5. Wszystkie błędy/problemy rozwiązane: tak

Maszyna eksploatowana jest w budynku produkcyjnym, w warunkach chroniących ją przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Prasa posadowiona jest na posadzce przemysłowej, na regulowanych stopach. Z uwagi na sposób instalacji uznaje się, że maszyna nie jest trwale związana z nieruchomością. Obsługa maszyny odbywa się poprzez ekran wyświetlacza na panelu operatorskim. Oprogramowanie w języku polskim.

Niniejszą opinię opracowano przy założeniu sprawności technicznej maszyny, adekwatnej do deklarowanego stanu eksploatacyjnego.

Stan przedmiotu określa się jako bardzo dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego w wersji elektronicznej:

- Faktura zakupowa
- Oferta handlowa
- Dokumentacja działalności I-H&S



## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą opinię zastrzega, że:

- Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu opinii i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu opinii do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej opinii.
- Niniejsza opinia nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu opinii i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza opinia nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Opinia została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu opinii przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu opinii przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu opinii z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.



## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







